

# Imprimante Epson LQ-50

## FICHE TECHNIQUE



**WORLD LEADER**  
IMPACT DOT MATRIX PRINTER  
SINCE 1996

\*Volume de ventes mondiales, IDC

## Imprimante matricielle à impact ultra compacte pour les applications guichets et l'impression mobile.

Où qu'elle soit installée, la LQ-50 trouve facilement sa place grâce à ses dimensions réduites de 275 x 240 x 153 mm. Cette imprimante matricielle à impact 24 aiguilles et 50 colonnes utilise du papier 6 pouces, ce qui la rend idéale pour les espaces exigus tels que les camions de livraison ou les comptoirs étroits des boutiques. Elle supporte même les environnements sales ou poussiéreux lorsqu'elle est utilisée avec son capot de protection optionnel pour papier en rouleau.

La LQ-50 offre un faible coût d'utilisation ainsi qu'une maintenance réduite. Son ruban permet en effet d'imprimer trois millions de caractères, et bien plus en mode brouillon. De plus, elle profite d'un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures, vous offrant ainsi des années d'exploitation en toute sérénité. Sa faible consommation électrique certifiée ENERGY STAR permet de réduire son coût total de possession, tout en facilitant l'utilisation mobile et en respectant l'environnement.

Pour faciliter son intégration, elle dispose des interfaces parallèle et USB en standard. La LQ-50 gère les impressions soutenues et continues sur papier en rouleau ou en accordéon, et imprime à la vitesse de 360 cps afin de réduire l'attente des clients.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Imprimante matricielle à impact ultra-compacte
- Capot de protection en option pour protéger le papier en rouleau de la poussière et des éclaboussures
- Imprimante 24 aiguilles, 50 colonnes
- Intégration aisée grâce aux interfaces USB et parallèle en standard



Faible encombrement



Capot de protection pour papier en rouleau

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

<b>TECHNOLOGIE</b>	
Méthode d'impression	Matricielle à impact
Nombre d'aiguilles	24 aiguilles
Sens de l'impression	Impression bidirectionnelle avec recherche logique
Nombre de colonnes	50 colonnes
<b>VITESSE D'IMPRESSION</b>	
Mode brouillon haute vitesse 10 CPP*	300 cps*
Mode brouillon haute vitesse 12 CPP*	360 cps*
Mode brouillon 10 CPP*	225 cps*
Mode brouillon 12 CPP*	270 cps*
Mode brouillon 15 CPP*	337 cps*
Mode brouillon condensé 17 CPP*	192 cps*
Mode brouillon condensé 20 CPP*	225 cps*
Mode LQ 10 CPP*	75 cps*
Mode LQ 12 CPP*	90 cps*
Mode LQ 15 CPP*	112 cps*
Mode LQ condensé 17 CPP*	128 cps*
Mode LQ condensé 20 CPP*	150 cps*
<b>CONNECTIVITÉ</b>	
Interfaces en standard	Parallèle en mode bidirectionnel, USB 2.0 Hi-Speed
<b>CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION</b>	
Fontes tramées (bitmap)	10
Fontes vectorielles	4
Fontes codes-barres	8
<b>GESTION DU PAPIER</b>	
Cheminement du papier	Tracteur et rouleau : entrée par l'arrière, sortie par le haut
Tracteur poussant	Par l'arrière
Largeur du papier en rouleau (L)	101,6 à 127,0 mm
<b>RUBAN</b>	
Couleur	Noir
Autonomie	3 millions de caractères
<b>FONCTIONNEMENT</b>	
Température de l'environnement	5 à 35° C
Humidité de l'environnement	10 à 80 % d'humidité relative
Systèmes d'exploitation pris en charge	Microsoft® Windows® 2000/XP/7, Microsoft® Windows Vista®
Utilitaires	EPSON Status Monitor 3 et EPSON Printer Setting
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	
Temps moyen de bon fonctionnement	10 000 heures sous tension (25 % de charge)
Durée de vie de la tête d'impression	Environ 200 millions de caractères par aiguille
Consommation électrique	Environ 20 W (configuration d'origine), environ 2,3 W en mode veille
Fréquence	50 à 60 Hz
Tension nominale	220 à 240 V AC
Niveau sonore	54 dB(A) (norme ISO 7779)
Tampon de données en entrée	64 Ko
Dimensions (L x P x H)	275 x 240 x 153 mm
Poids	Environ 3,3 kg
<b>GARANTIES</b>	
	1 an en standard Garantie Cover Plus étendue en option

\*cpp : caractères par pouce (25,4 mm)

\*cps : caractères par seconde



## LOGISTIQUE DU PRODUIT

	LQ-50	Ruban	Capot pour papier en rouleau
RÉFÉRENCE PRODUIT			C12C811262
POIDS DU CARTON	3,3 kg	85 g	2 kg
DIMENSIONS DU CARTON (L x P x H)	314 x 316 x 215 mm	30 x 75 x 250 mm	194 x 276 x 184 mm



Better Products  
for a Better Future

Epson en Belgique et au Luxembourg :  
 Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)  
 Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)  
 Epson Europe BV – Succursale Belge  
 Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem  
 www.epson.be

Epson en Suisse :  
 Infoline Suisse : 0848 448820 (8 cent./mn.)  
 www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
 Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

## CONTENU DU CARTON

- Imprimante Epson LQ-50
- 1 ruban
- CD (manuel d'utilisation, pilotes, utilitaires)
- Guide d'installation
- Câble d'alimentation 220 V ou 240 V
- Document de garantie